



ООО «СФЕРА ОБЩЕПИТА»
460048 г.Оренбург ул.Шевченко
д.38 кв.46
Тел.: 8 (3532) 40-42-81
Тел.: 8 (3532) 43-42-81
р/сч 40702810303000138546 в
ОО №17 «Оренбургский»
Приволжского филиала ПАО
«Промсвязьбанк»
к/сч 30101810700000000803
БИК 042202803
ИНН 5610244624
КПП 561001001
ОГРН 1225600002210
e-mail: scto-oren@mail.ru,
404281@mail.ru



ВЕСЫ ЭЛ.АВТОМОБИЛЬНЫЕ CAS RW-15-2



Артикул: 27106

Цена: 700 595,52 ₽

Весы автомобильные электронные с
пределом взвешивания 15000 кг. Цена
поверочного деления 10000 г.
Максимальная выборка массы тары –
15000 кг. Размер платформы

900x918x39 мм, вес 30,2 кг. Питание: однофазная, 220 В, 50 Гц ,
питание от аккумулятора – есть.

Технические характеристики:

Высота платформы, мм: 39

Глубина платформы, мм: 500

Границы допустимой погрешности: 40 кг

Ширина платформы, мм: 900

Наибольший предел взвешивания, кг: 15000

Наименьший предел взвешивания, кг: 1000

Класс точности: обычный IV

Температурный режим работы, °C: -30..+40

Диапазон выборки массы тары, кг: 15000

Дискретность отсчета, г: 10000

Время автономной работы, ч: 20

Интерфейс подключение внешних устройств: RS-232

Питание от аккумулятора: Есть

Высота, мм: 39

Ширина, мм: 900

Глубина, мм: 918

Вес, кг: 30,2

Тип оборудования: Весы электронные автомобильные

Название позиции: RW-15P

Подробное описание

Весы автомобильные электронные, производства CAS (Южная Корея) модель RW-15P, предназначены для по-осного взвешивания автомобильного транспорта. Также могут быть использованы для весового контроля нагрузки на ось, некоммерческого учета различных материалов, контроля за передвижением транспорта через зоны КПП.

Данная модель относится к весам среднего класса точности (III) с использованием тензометрического типа взвешивания. Предел взвешивания составляет 15 т, цена поверочного деления 10 кг. Максимальная масса тары не более 15 т.

Весы обладают следующими основными функциями:

автоматическая установка нуля;

выборка массы тары во всем диапазоне взвешивания;

коммуникация нескольких платформ с регистрацией полной массы;

цифровая фильтрация данных;

диагностика неисправностей;

дежурный режим.

Длина (мм) брутто	970
Ширина (мм) брутто	570
Высота (мм) брутто	200
Длина (мм) нетто	900
Ширина (мм) нетто	500
Высота (мм) нетто	39
Вес (кг) брутто	58,4
Вес (кг) нетто	58,4
Мощность, кВт	0,01