



ООО «СФЕРА ОБЩЕПИТА»
460048 г.Оренбург ул.Шевченко
д.38 кв.46
Тел.: 8 (3532) 40-42-81
Тел.: 8 (3532) 43-42-81
р/сч 40702810303000138546 в
ОО №17 «Оренбургский»
Приволжского филиала ПАО
«Промсвязьбанк»
к/сч 30101810700000000803
БИК 042202803
ИНН 5610244624
КПП 561001001
ОГРН 1225600002210
e-mail: scto-oren@mail.ru,
404281@mail.ru



ВЕСЫ ЭЛ. ЛАБОРАТОРНЫЕ CAS XE-3000



Артикул: A7456

Цена: 30 159,36 ₽

Новые сертифицированные
электронные лабораторные весы CAS
эконом класса!

Отлично подойдут для лабораторий в
любой отрасли.

Широкий модельный ряд, качество
CAS, компактный дизайн

и современный функционал надолго обеспечат надежную работу лабораторных точных весов серии ХЕ.

определение массы

компенсация массы тары из
диапазона взвешивания

работа в счетном режиме

работа в режиме
процентного взвешивания

измерение плотности

Назначение

лабораторные
электронные весы

Модель

ХЕ-300

ХЕ-600

ХЕ-1500

ХЕ-3000

ХЕ-6000

Наибольший предел
взвешивания, г

300

600

1500

3000

6000

Минимальная нагрузка, г

0,1

0,5

1

2,5

5

Дискретность отсчета, г

0,005

0,01

0,02

0,05

0,1

Цена поверочного
деления, г

0.05

0.1

0.2

0.5

1

Класс точности

II

Форма поверхности и
размер платформы, мм

круглая 128

прямоугольная 155 x 143

Питание

Адаптер AC/DC 187-242В,
1000мА или перезаряжаемые аккумуляторы

Диапазон рабочих
температур, °С

5 – 40

Тип дисплея

ЖК-дисплей, 6 символов
40X95мм, подсветка

Интерфейс

RS-232 и USB

Габаритные размеры, мм

272 x 180 x 74

Масса, кг, не более

1,5

Класс точности II

Принцип измерения –
тензометрия

Функция
"повышенная точность"

Встроенные часы с
автономным питанием для синхронизации взвешивания

ПО в комплекте

Платформа из
нержавеющей стали

Ветрозащитный кожух

Жидкокристаллический
дисплей с подсветкой

Выносной индикатор CD-
300 (опция)

Питание от сети через
адаптер

Автоматическое
отключение

Интерфейс USB/RS-232

Длина (мм) брутто	350
Ширина (мм) брутто	300
Высота (мм) брутто	120
Длина (мм) нетто	272
Ширина (мм) нетто	180
Высота (мм) нетто	74
Вес (кг) брутто	2
Вес (кг) нетто	1,5
Мощность, кВт	0,01