



ООО «СФЕРА ОБЩЕПИТА»
460048 г.Оренбург ул.Шевченко
д.38 кв.46
Тел.: 8 (3532) 40-42-81
Тел.: 8 (3532) 43-42-81
р/сч 40702810303000138546 в
ОО №17 «Оренбургский»
Приволжского филиала ПАО
«Промсвязьбанк»
к/сч 30101810700000000803
БИК 042202803
ИНН 5610244624
КПП 561001001
ОГРН 1225600002210
e-mail: scto-oren@mail.ru,
404281@mail.ru



АППАРАТ УПАКОВОЧНЫЙ ВАКУУМНЫЙ LAVA V.100 PREMIUM



Артикул: 9558

Цена: 42 628,30 ₽

Бескамерные вакуумные
упаковщики — одна из

разновидностей аппаратов для
вакуумной упаковки. Их главная

особенность — отсутствие рабочей
камеры, откачка происходит

непосредственно из вакуумного пакета. Бескамерные вакуумные
упаковщики используются как на производстве - в ресторанах и
небольших магазинах, так и в быту. Аппараты требуют
минимального времени на подготовку к работе. Ввиду
минимальных размеров и массы, они обладают высокой
мобильностью. Для упаковки рекомендовано использовать только
специальные гофрированные вакуумные пакеты. Глубина откачки
вакуума при использовании аппаратов LAVA составляет более 90%,

что является лучшим показателем в сегменте бескамерных моделей упаковщиков.

Особенности:

Технология LTP (Lava Turbo Pump): с 2014 года вся поставленная линейка оснащается новым насосом, производящим быструю и более глубокую откачку - до 94% (60 мбар. абс.)
Допускается интенсивная эксплуатация - до 1000 циклов подряд
Технология LCS (Lava Close System): не требуется механического нажатия руками на крышку в процессе вакуумирования - крышка прижимается сама
Съемный уловитель жидкости для защиты вакуумного насоса
Возможность запаивать пакеты толщиной до 200 мкм, фольгированные до 120 мкм
Конструкция, облегчающая техническое обслуживание: пользователь может самостоятельно заменить уплотнения при износе; каждый элемент управления смонтирован отдельно, если переключатель выйдет из строя - не

потребуется замены всей платы управления, как на других устройствах.

Технические характеристики

Переход в режим
запайки

по нажатию кнопки

Открытие крышки

по нажатию кнопки

Функция Control L*

опционально

Производительность,
л/мин

35

Индикация
вакуумирования

механическая шкала

Максимальная длина
шва, мм

340, двойной

Материал корпуса

ABS-пластик

Мощность, кВт

0,5

Напряжение, В

Габариты (ШхГхВ), мм

410x230x98

Вес, кг

4,4

*В большинстве вакуумных аппаратов контроль степени откачки регулируется с помощью таймера: на каждую операцию пользователь устанавливается определенный промежуток времени. При наличии функции "Control L" аппарат LAVA оснащается точными датчиками давления, и вакуумирование происходит автоматически до момента достижения нужного (установленного) давления. Таким образом, гарантируется стабильное качество упаковки. Функция может использоваться при упаковке деликатных продуктов (свежая рыба, мягкие сыры,

соления) - можно установить любое давление и избежать деформации продукта.

Образцы упаковки: