



**ООО «СФЕРА ОБЩЕПИТА»**  
460048 г.Оренбург ул.Шевченко  
д.38 кв.46  
Тел.: 8 (3532) 40-42-81  
Тел.: 8 (3532) 43-42-81  
р/сч 40702810303000138546 в  
ОО №17 «Оренбургский»  
Приволжского филиала ПАО  
«Промсвязьбанк»  
к/сч 30101810700000000803  
БИК 042202803  
ИНН 5610244624  
КПП 561001001  
ОГРН 1225600002210  
e-mail: scto-oren@mail.ru,  
404281@mail.ru



## **Камера холодильная POLAIR KXH-4,41 (1360x1960x2200) 80мм**



Артикул: 1070004  
Цена: 137 894,00 ₽

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Объем              | 4.41 м³ |
| Толщина панели     | 80 мм   |
| Ширина             | 1360 мм |
| Глубина            | 1960 мм |
| Высота             | 2200 мм |
| Вес (без упаковки) | 247 кг  |

Вес (с упаковкой)

370 кг

Комплектация:

- Панель пола (потолка) "шип": 1960x680x80 мм
- Панель пола (потолка) "паз": 1960x680x80 мм
- Стеновые панели:
  - о 3x 1200x2040x80 мм
  - о 2x 600x2040x80 мм
- Угловые стойки: 4x 2040x80x80 мм
- Универсальный дверной блок: 1020x2040 мм

Особенности:

- Соединение панелей "шип-паз" гарантирует герметичность, максимальную термоизоляцию и простоту соединения
- Распашной тип двери
- Возможность перенавешивания двери
- Встроенный замок, запирающийся снаружи
- Устройство аварийного открытия изнутри
- Возможность эксплуатации на улице (желательно под навесом)
- Легкость и быстрота монтажа

Дополнительные характеристики:

- Удельная нагрузка на пол: 1500 кгс/м<sup>2</sup>
- Плотность ППУ: от 40 до 50 кг/м<sup>3</sup>
- Коэффициент теплоотдачи: 0,025 Вт/(м<sup>2</sup>хК)
- Толщина стального листа панелей:
  - о Стеновых и потолочных: 0,5 мм
  - о Половых: 1,2 мм
- Вес 1 м<sup>2</sup> панелей:
  - о Стеновых и потолочных: 11,5 кг
  - о Половых: 16,5 кг
- Габариты в упаковке: 2200x1370x1020 мм
- Объём упаковки: 3,08 м<sup>3</sup>

Опции (заказываются отдельно):

- Расширительные пояса, позволяющие увеличивать размеры уже эксплуатируемых камер